Água Desmineralizada TECBRIL

Literatura e especificações técnicas

Descrição: É indicada para aplicações em sistema de arrefecimento automotivo, juntamente com o aditivo formando a solução arrefecedora, em bateria automotiva e também em uso doméstico no ferro de passar a vapor.

Dados Técnicos:
Cor: Incolor.
Estado Físico: Líquido.
Odor: Característico.
pH: 6,5 a 7,5.
Temperaturas específicas: Não aplicável.
Ponto de Fulgor: Não Relevante.
Solubilidade: solúvel em água.
Ponto de Ebulição: Não Relevante.
Taxa de Evaporação: Não Relevante.
Viscosidade: Não Relevante.
Densidade: 1,00 g/cm^3 a 4°C.

Locais de uso: Indicados para todos os tipos de veículos leves e pesados.

Instruções de Uso: Em sistema de arrefecimento (radiador) deve ser misturado com o aditivo na proporção recomendada pelo fabricante. Em bateria automotiva, ferro de passar a vapor, utilizar diretamente no reservatório do equipamento.

Embalagem: Frasco 1000 mL rotulada.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Atenção! Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.