DESENGRIPANTE GT LUB 65 mL/43 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: É um desengripante com alto poder de lubrificação e proteção contra a umidade, expelindo totalmente a água. Atua sobre a ferrugem responsável pelo engripamento, proporcionando proteção e lubrificação duradoura.

Dados Técnicos:
Cor: Amarelado.
Estado Físico: Líquido/Premido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
pH: 6,0 a 7,0.
Temperaturas específicas: Não aplicável.
Ponto de Fulgor: Não Aplicável.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Viscosidade: 18 a 25 CF3.
Densidade: 0,82 a 0,85 g/cm^3.
Pressão Interna: 45 a 80 Psi.
Taxa de Liberação: 60 a 80 g/min.

Locais de uso: Carro (partes cromadas e de metal); Residência (eletrodoméstico, dobradiças, fechaduras, trincos e peças de ferro); Lazer e esporte (material de caça e pesca, lancha, moto, bicicleta, patins); Industria e oficina (ferramentas e peças em geral).

Instruções de Uso: Agite bem, aplique na superfície desejada direcionando o jato até formar uma película protetora. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres 35x97mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50 °C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA
AV. DAS PALMEIRAS, 1705, -(42)3252-1705 – CEP:84130-000 – PALMEIRA - PR