

# BASTON

A E R O S S O L

## Desengripante M500

### 300 mL/180 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** O Desengripante M-500 possui alto poder de desengripar e mais ação lubrificante.

#### Dados Técnicos:

Cor: Levemente amarelado.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 18 a 25 CF3.

Densidade: 0,82 a 0,85 g/cm<sup>3</sup>.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 80 g/min.

**Locais de uso:** Automóvel(partes cromadas e os matérias de metais), residência (eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trinco de portas, peças de forro), lazer e esporte (material de caça e pesca, lancha, Jetski, moto, bicicleta, patins), industria e oficina (ferramentas e peças em geral).

**Instruções de Uso:** Agite bem antes de usar, aplique o produto na superfície desejada direcionando o jato. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observar os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe (42) 3252 1705. Em caso de emergência consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

