

BASTON

AEROSSOL

DESMOLDANTE COM SILICONE

400 mL/250 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Desmoldante M-500 foi especialmente desenvolvido para formar uma fina camada oleosa facilitando a limpeza e remoção sem danificar ou manchar as superfícies e arestas além de proteger, deixa uma pequena camada de brilho.

Dados Técnicos:

Cor: Incolor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 5,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Relevante.

Densidade: 0,95 a 1,00 g/cm³.

Viscosidade: 60 a 100 CF6.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto.

Locais de uso: Plásticos, madeiras e produtos em geral

Instruções de Uso: Agite bem antes de usar. A superfície deve estar limpa e seca. Aplicar o desmoldante a uma distancia de aproximadamente 20 cm. Não aplicar em superfícies acima de 50°C.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

