

# BASTON

AEROSSOL

## LIMPA CARTER TECBRIL 500 mL

### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Indicado para limpeza do sistema de lubrificação de motores. Limpa dutos de lubrificação, dissolvendo borras de óleo, graxa e depósitos do motor. Recomendada a utilização a cada troca de óleo.

#### Dados Técnicos:

Cor: Amarelo claro.

Estado Físico: Líquido.

Odor: Característico.

pH: 6,0 a 7,0

Temperaturas específicas: Não aplicável.

Ponto de Fulgor: 49°C.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Relevante.

Viscosidade: 15 a 20 CF3.

Densidade: 0,82 a 0,86g/cm<sup>3</sup>.

**Locais de uso:** Sistema de lubrificação de motores de veículos em geral.

**Instruções de Uso:** Verifique o nível do óleo do Carter, em seguida, adicione o produto até o nível máximo do motor ou até acabar o produto. Nunca ultrapassar o nível máximo indicado pelo fabricante do veículo/motor. Em seguida ligue o motor por no mínimo 15 minutos, em ponto morto e sem acelerar. Após os 15 minutos desligue o motor, drene o óleo ainda quente e substitua o filtro de óleo e proceda a troca com o óleo do motor de acordo com as instruções do fabricante.

**Embalagem:** Frasco 500 mL rotulado.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, inflamável! Lave bem as mãos após o uso. Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não reutilize a embalagem mesmo que vazia. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

