

BASTON

AEROSSOL

LIMPA GRELHAS

BEST BOAT

300 mL/180 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Limpa Grelhas Best Boat foi elaborado com produtos de alta qualidade e foi desenvolvido especialmente para limpar dissolvendo a gordura incrustada, dar brilho, sem necessidade de raspar.

Dados Técnicos:

Cor: Levemente Amarelado.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 9,50 a 13,00.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Solúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 10 a 15 CF3.

Densidade: 1,00 a 1,04 g/cm³.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto.

Instruções de Uso: Agite bem a cada aplicação. Aplique na superfície desejada, a uma distância de 20 cm. Deixe o produto agir por 20 minutos. Remova os resíduos com um pano levemente umedecido ou esponja. Se necessário repita a operação para obter melhor resultado.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com revestimento interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,

contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

