

BASTON

A E R O S S O L

Limpa Ar Condicionado M500 Sonda Aerossol 300 mL/200 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Limpa Ar Condicionado Sonda foi desenvolvido para a limpeza dos dutos do sistema de ventilação e ar condicionado, proporcionando um aroma agradável.

Dados Técnicos:

Cor: Característica.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico de cada aroma.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,00 a 7,00.

Solubilidade: Solúvel em água.

Viscosidade: 10 a 15 CF3.

Densidade: 0,83 g/cm³ + ou - 0,05.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 40 a 60 g/min.

Locais de uso: Interior de veículos que possuem ar condicionado.

Instruções de Uso: Mantenha o veículo e aparelho desligado e retire as grelhas que ficam situadas abaixo do para-brisa. Retire também o elemento filtrante, logo abaixo das grelhas, se possuir. A cada limpeza do sistema é necessário a substituição do elemento filtrante do ar condicionado. Agite bem a embalagem, coloque o prolongador na válvula e introduza o mais próximo do evaporador do ar condicionado. Aplique até o esgotamento total do produto, fazendo movimentos de vai e vem com o prolongador pelas tomadas de ar externas, localizadas abaixo da grelha do para-brisa, e internas, que ficam dentro do veículo. Após, o ar condicionado deve ficar desligado por no mínimo 2 horas para evitar curto circuitos ou a perda de eficiência do produto.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência na utilização dos produtos e na fabricação. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

