



## Limpa Contato M500

### INF. 300 mL/200 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Foi desenvolvido para ser utilizado como limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos e mecanismos eletro-eletrônico, sem precisar desmontar o equipamento. Utilizar sempre com o equipamento desligado. Excelente poder de limpeza e umectação.

#### Dados Técnicos:

Cor: Incolor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 - 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,66 a 0,69 g/cm<sup>3</sup>.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

**Locais de uso:** Conectores, cabos de velas, sistemas de injeção eletrônica e freios ABS, seletores de voltagem, fusíveis, tampas de distribuidores, circuitos impressos, meios magnéticos, sensores ópticos, relés de mudanças, contatos de aparelhos, outros aparelhos e sistemas que necessitem deste tipo de limpeza.

**Instruções de Uso:** Agite bem o frasco, desligue o equipamento. Aplique o produto nos locais e peças a serem limpas a uma distância de 5-10cm. Instantaneamente você verá o produto agir, retirando toda a sujeira sem deixar resíduos. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador para melhor resultado. Em materiais plásticos ou de borracha, deve-se verificar a compatibilidade antes de uso. Para sua segurança utilizar o produto SEMPRE com os aparelhos desligados e circuitos descarregados.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com revestimento interno e acabamento externo com rótulo.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

