BASTON AEROSSOL

LUBRIFICANTES DE CORRENTES S102 200 mL/130 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: S102 lubrifica e protege correntes em geral. Proporciona vedação contra pó e não respinga. Reduz o atrito metal – metal, causando menos desgaste. Utilizado na lubrificação e proteção de correntes de motocicletas, bicicletas, moto serras, implementos agrícolas, etc.

Dados Técnicos:
Cor: Levemente amarelo.
Estado Físico: Líquido/Premido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
pH: 6,0 a 7,0.
Ponto de Fulgor: Não Relevante.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Relevante.
Viscosidade: 15 a 25 CF3.
Densidade: 0,78 g/cm^3 + ou – 0,02.
Pressão Interna: 40 a 80 Psi.
Taxa de Liberação: 75 a 120 g/minuto.

Instruções de Uso: Agite antes de usar. Aplique uma fina película de R-16 em toda a extensão da corrente. Uma nova aplicação deverá ser feita quando o efeito cessar.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x137mm, com revestimento interno e acabamento externo com rótulo.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.