

BASTON

AEROSSOL

PNEU PRETINHO

M500

500 mL/535 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Pneu Pretinho M500 foi desenvolvido visando dar brilho, proteção, limpeza e conservação ao Pneu, aumentando sua vida útil e evitando o seu ressecamento.

Dados Técnicos:

Cor: Preto.

Estado Físico: Líquido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: 6,0 a 8,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Solúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 1,12 a 1,15 g/cm³.

Viscosidade: 15 a 30 CF3.

Locais de aplicação: Pneus de veículos.

Instruções de Uso: Agite antes de usar. Lave bem os pneus e mantenha-os bem secos, em seguida, aplique Pneu Pretinho com uso de uma esponja e espalhe uniformemente sobre o pneu. Se necessário, repita a operação.

Embalagem: Frasco PET de 500mL rotulado.

Precauções: Atenção! Lave bem as mãos após o uso. Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não reutilize a embalagem mesmo que vazia. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

