

BASTON

AEROSSOL

RESTAURADOR DE PNEUS M500

350 mL/260 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Reparador de Pneus M500 para Automóveis é um produto inovador com segurança e facilidade na aplicação, pois enche e repara furos em pneus instantaneamente sem a necessidade de ferramentas especiais como macaco mecânico ou hidráulico, chave de rodas, entre outros. Agilidade em caso de emergências se comparado com o trabalho na remoção e substituição do pneu.

Dados Técnicos:

Cor: Branco leitoso.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 9,0 a 10.

Ponto de Fulgor: não relevante.

Solubilidade: Solúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,98 a 1,02 g/cm³.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Viscosidade: 15 a 20 CF3

Taxa de Liberação: 90 a 120 g/minuto.

Locais de uso: Veículos leves em geral.

Instruções de Uso: Agite bem a embalagem antes de usar e conecte o extensor do Reparador de Pneus na válvula do pneu rosqueando até o final e com a embalagem na posição vertical acione de forma contínua até acabar todo o conteúdo do tubo. É necessário aplicar todo o conteúdo da embalagem. Após o uso, dirigir a um local especializado o mais breve possível para que seja feito o reparo definitivo no pneu e para que a pressão do pneu seja calibrada adequadamente. No intervalo entre a utilização do produto e o

reparo do pneu, dirigir em baixa velocidade, abaixo de 60km/h e evitar manobras bruscas. Para pneus com câmara, recomenda-se puxar a válvula do pneu para evitar que o produto escape antes que a câmara fique totalmente cheia. Em caso de rasgo do pneu, furo lateral considerável, pneu danificado ou em mau estado de conservação e quando a tala estiver encostando o aro, o produto poderá não apresentar desempenho satisfatório. O produto não enche completamente o pneu.

Embalagem: Tubo de Alumínio 53x235mm.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-

1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-intoxicação 0800 722 6001.



BASTON
A E R O S S O L