

# BASTON

AEROSSOL

## SELANTE SIL TRADE

### PU 25 - 410 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Selante a base de poliuretano, monocomponente de alto desempenho tixotrópico. Sua excelente adesividade permite a aplicação em diversos tipos de superfícies. Adequado para juntas de dilatação e de conexão em aplicações de pisos, canais e dutos pluviais ou fluviais, fachadas, bacias ou tanque de contenção. É pintável, não libera subprodutos ácidos ou corrosivos. Capacidade de movimentação 25%. Possui boa resistência às intempéries, umidade e ultravioleta. Não escorre, podendo ser aplicado em locais suspensos e verticais. Pode ser aplicado sob temperatura de 30°C a 80°C.

#### Dados Técnicos:

Cor: Branco, Cinza e Preto.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Densidade relativa: 1,65 (média).

**Instruções de Uso:** A superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação, tais como poeira e graxa. Para um melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação. **Aplicação:** Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em um ângulo de 45°. Aplicar o Selante empurrando-o de encontro com a superfície. Alisar o Selante aplicado de modo contínuo, usando uma espátula ou similar. Não mexer no selante até cura completa. Se após o uso restar produto na embalagem, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão.

**Embalagem:** Cartucho.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Produto armazenado em condições inadequadas pode ter sua validade reduzida.

**Limitações:** Não é indicado para colar espelhos. Não usar em superfícies de metais pintados (testas antes), borrachas, imersão contínua em líquidos, aquário, aplicações estruturais. Pode não aderir em plásticos. O tempo de cura pode variar dependendo das condições ambientais do local da aplicação e da quantidade de produto.

**Precauções:** Perigo! Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada, se ingerido. Em caso de ingestão não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima levando o rótulo do produto.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/ Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



# BASTON

A E R O S S O L