

# BASTON

AEROSSOL

## SILENCIADOR DE FREIOS M500 65 mL/43 g

### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** O Silenciador para Freios M500 foi desenvolvido visando eliminar os chiados dos discos de freios, originados pela vibração das pastilhas de freio e pelo atrito no momento da frenagem. O Silenciador forma uma película protetora, amortecendo a vibração, a qual resiste à água e altas temperaturas.

#### Dados Técnicos:

Cor: Azul escuro.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 12 a 20 CF3.

Densidade: 0,85 g/cm<sup>3</sup> + ou - 0,05.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 80 g/min.

Teor de Sólidos: 22% a 30% a 100°C a 2h.

**Locais de uso:** Veículos em geral.

**Instruções de Uso:** As pastilhas do freio devem estar secas e limpas e sem ferrugem. Aplique no verso da pastilha (parte metálica) a uma distância de 10 cm onde formará uma película protetora. Após 1 minuto pode-se iniciar a montagem.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 35x97mm, com verniz interno e acabamento externo com rótulo.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua

embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o disque-Intoxicação 0800 722 6001.

