

BASTON

AEROSSOL

SILICONE SIL TRADE

BANHEIRO E

COZINHA 50 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: Silicone de cura acética, multiuso, antifungo, excelente adesão em vidro comum, alumínio anodizado, azulejo, cerâmica vitrificadas. Possui excelente resistência às intempéries, umidade, radiação UV, vibração e ozônio. Não resseca e nem encolhe. Não escorre, podendo ser aplicado em locais suspensos e verticais. Após a cura, resiste a temperaturas de -60°C a 180°C.

Dados Técnicos:

Cor: Branco e incolor.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Acido Acético.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não disponível.

Ponto de fulgor: não aplicável.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Densidade relativa: 0,99.

Instruções de Uso: Para uma aplicação correta as superfícies precisam estar firmes, bem limpas (sem pó ou gorduras) e bem secas. Para melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação.

Aplicação Bisnaga: Abrir a tampa e romper o lacre. Rosquear o bico aplicador e cortar na medida desejada. Começar apertando a bisnaga pelo fundo. Aplicar o selante em uma inclinação de 45°C empurrando-o de encontro à superfície. Alisar o selante de modo contínuo, utilizando uma espátula ou similar. Remover a fita crepe logo após o término do acabamento. Não mexer no selante até a cura completa. Se após o uso restar produto na embalagem, manter o bico aplicador na bisnaga e deixar uma pequena quantidade de produto acima do

bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão.

Cura: Forma uma película em até 20 minutos, pré cura em 24 horas.

Limitações: Não deve ser usado em vidro laminado, metais corrosíveis, espelhos, aquários, alvenaria e pedras.

Embalagem: Bisnaga.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Se armazenado em condições inadequadas sua validade é reduzida.

Precauções: Não aplicar o silicone em local confinado. Usar em local ventilado e evitar inalar os vapores. Durante a cura há liberação de odor de ácido acético. Evitar contato direto do produto não curado com a pele e os olhos, caso isto ocorra limpar com papel absorvente e lavar com água em abundância. Procurar um médico se necessário ou Disque-Intoxicação 0800 722 6001. O selante não curado e em exposição prolongado pode causar irritação aos olhos e as vias respiratórias.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



BASTON
A E R O S S O L