



Tinta Spray Paris 68

400 mL/275 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: Paris 68 é uma tinta em aerossol, especialmente desenvolvida para os diversos estilos de arte urbana, com pigmento de alta qualidade que garantem maior durabilidade de cor, além de uma cobertura superior, que permite que os trabalhos sejam executados de uma maneira rápida com excelente qualidade. Sua válvula mais macia e seu exclusivo bico aplicador proporcionam conforto e facilidade de aplicação durante o uso. A gama de cores permite obter variadas combinações trazendo nuances e efeitos diferenciados ao trabalho.

Dados Técnicos:

Cor: Característico de cada cor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,9 a 1,1 g/cm³

Viscosidade: 35" a 65" CF³

Pressão Interna: 30 a 60 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto

Instruções de Uso

Sobre metal sem oxidação: aplique a tinta primer rápido cinza. Aguarde a secagem e lixe com lixa d água 400 ate a superfície ficar homogênea e lisa.

Sobre metal com oxidação: aplique a tinta primer rápido oxidado. Aguarde a secagem e lixe com lixa d água 400 ate a superfície ficar homogênea e lisa.

Sobre metais não ferrosos (alumínio, cobre, latão e galvanizados): aplique a tinta fundo para alumínio. Aguarde a secagem e lixe

com lixa d água 400 ate a superfície ficar homogênea e lisa.

Sobre madeira e gesso: aplique a tinta fundo branco para luminosa.

Não aplicar com temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar.

Rendimento: 1,8m² a 2,7m² por embalagem, por demão.

Secagem: ao toque, em ate 15 minutos; total após 24 horas e para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 65x158mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerosóis tem experiência prática na utilização dos

produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



BASTON
A E R O S S O L