

# BASTON

AEROSSOL

## VERNIZ

## CHEMICOLOR

### 400 mL/220 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Verniz aerossol elaborado com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para usos nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, alto rendimento e excelente secagem. O Verniz uso geral Chemicolor proporciona um excelente acabamento e resistência, deixando a superfície brilhante.

#### Dados Técnicos:

Cor: Incolor.

Estado físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico de solvente orgânico.

Limite de explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não aplicável.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Solubilidade: insolúvel em água.

Taxa de evaporação: Não aplicável.

Densidade: 0,85 a 1,00 g/cm<sup>3</sup>.

Viscosidade: 15" a 30" CF3.

Pressão interna: 45 a 80 Psi.

Taxa de liberação: 60 a 100g/minuto.

**Instruções e uso:** Ao aplicar o produto, utilize máscara protetora com filtro para vapores orgânicos, luvas de PVC e óculos de proteção. Limpar e secar a superfície antes da aplicação. Em madeira nova deve-se lixar com uma lixa de 220 até 360. Remova a poeira com ar comprimido, escova ou pano seco. Em madeira pintada é necessário remover a pintura antiga com o Removedor de tintas Chemicolor ou lixa. Aplique no máximo 3 demãos com intervalos de 15 minutos entre elas. Quanto mais demãos aplicar, ocorrerão mais alterações na cor, ficando sempre mais escurada que a anterior.

**Intervalo entre demãos:** 15 minutos.

**Secagem:** Ao toque 2 a 3 horas, total após 24 horas da aplicação.

**Rendimento:** Com a aplicação correta rende de 1,0 m<sup>2</sup> a 1,5 m<sup>2</sup> por embalagem.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior 50°C). Nestas condições o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

